



„ARMATECH” Sp. z o.o.  
ul. Wał Miedzeszyński 630  
03-994 Warszawa  
tel: (022) 54 52 800  
fax : (022) 54 52 888  
<http://www.armatech.com.pl>  
[armatech@armatech.com.pl](mailto:armatech@armatech.com.pl)



**Lekki preparat smarująco doszczelniający do zaworów VAL-TEX80.**

Produkt	Zastosowanie	Zakres temperatur	Kolor	Biodegradacja	Opis
Val-Tex 80	Uniwersalny preparat smarująco-doszczelniający do zaworów gazu ziemnego, LPG i aromatów.	-20°F do 500°F -28°C do 260°C	bursztynowy	Tak	Niezawodny produkt do smarowania i uszczelniania, charakteryzujący się wysoką odpornością na oleje mineralne, lekkie węglowodory, LPG i aromaty.



12 pałeczek w rozmiarze „K”  
lub 16 pałeczek w rozmiarze „J”

Stick Size	Diameter		Length		Suggested Injection Equipment	Sticks per Carton/Box	Net Weight	
	in.	mm.	in.	mm.			Lbs.	Kilos.
J*	1 3/8	34.93	8 1/2	215.90	1400, QS-2000A, QS-2200A	16	8	3.63
K*	1 1/2	38.10	10 1/2	266.70	1000-31, 6268A-13	12	8	3.63

**Opakowanie: karton 3,6 kg**